

GRUPO CENTURION / FABRICA GOLIAT - FICHA TECNICA CALENTADORES

<p>Datos Generales Marca Modelo Tipo Fabricación Acabado Montaje</p>	<p>GOLIAT Todos los modelos Calentador instantáneo de paso Artesanal de precisión Negro técnico (wrap) + accesorios en cromo según línea Roscado a niple de 1/2"</p>
<p>Especificaciones Tecnicas Voltaje Potencia Consumo Frecuencia</p>	<p>110v-120v 3.5kW - 4.5kW según requisitos del cliente 38-50 A 60 Hz</p>
<p>Componentes Resistencia Platinos del Automático Chasis Otros Montaje</p>	<p>CromoNiquel CrNi 18-22 Cobre sobre acero Acero al carbono laminado en frio chapa 14 Aislantes de madera tratada, automático de hule Modular reemplazable</p>
<p>Conexiones Entrada de agua Salida de agua Conectores eléctricos</p>	<p>Tuberia estándar 1/2 pulgada Accesorios estándar 1/2 pulgada Atornillado a cobre con tuerca de metal</p>
<p>Requisitos Presión de agua Voltage Cableado Flipón</p>	<p>Caudal recomendado 3.0-4.5 L/min 105v - 120v 10 awg 40-50 A</p>
<p>Accesorios/Regaderas Tipo Fabricación Acabado Montaje Uso Boquillas Cobertura Presión Mínima Presión Máxima</p>	<p>Tipo lluvia (rain shower) Acero Inoxidable 304 o ABS cromado Pulido/ Cromo Espejo / Negro Mate Roscada a base/brazo Residencial / hotelero Silicona antisarro 360° uniforme 10-15 psi 60-80 psi</p>
<p>Características Técnicas</p>	<p>Distribución homogénea del agua, boquillas flexibles para limpieza rápida, Resistente a corrosión y humedad, Resistentes a moho y sarro común</p>